

EPSON®

EXCEED YOUR VISION

Epson
Stylus Pro 4900



Epson Stylus Pro 4900

La combinación de sus funciones de realización de pruebas remotas, su elevada velocidad de impresión, su alto grado de automatización y su extensa gama de colores convierten a la Epson Stylus Pro 4900 en una herramienta indispensable y altamente productiva para el entorno de las pequeñas oficinas o estudios.

Esta impresora compacta de producción de 17 pulgadas marca un nuevo estándar en la precisión de color para los sectores de preimpresión, embalaje, diseño, fotografías comerciales y reproducciones artísticas. La Stylus Pro 4900 consigue una cobertura PANTONE®* del 98 %, una uniformidad de color excepcional y un ajuste de color preciso que, combinados con las tintas Epson de 11 colores UltraChrome HDR y los cabezales de impresión avanzados TFP, garantizan siempre un acabado profesional.

La calibración y certificación automáticas del color de la Stylus Pro 4900 generan pruebas remotas de gran calidad. El SpectroProofer en línea opcional garantiza una precisión de color reproducible y uniforme cuando se emplean diferentes soportes y mide rápidamente las bandas de control y los diagramas de colores cuando se crean perfiles ICC y resultados de comprobación de la impresión.

Con una velocidad de producción de hasta 30m² por hora y un mantenimiento mínimo, la Stylus Pro 4900 aumenta la productividad de los estudios. La bandeja de carga frontal de alta capacidad facilita la introducción del papel y el cambio de papel automático evita que se pierda tiempo pasando de las hojas sueltas al papel en rollo. La impresora cambia automáticamente entre las tintas preinstaladas de negro foto y negro mate; además, todas las tintas se suministran en cartuchos de gran capacidad para reducir el número de sustituciones y aumentar la rentabilidad.

La Stylus Pro 4900 puede imprimir sobre una gran variedad de soportes de hasta 1,5mm de grosor, incluso en papel de carteles grueso en mate para fotografías o presentaciones, lienzos y papel para artes gráficas; asimismo, se puede escoger entre diversos recorridos de papel, incluida la bandeja, la alimentación manual superior y delantera o el rollo.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Extensa gama de colores con una cobertura PANTONE® de hasta el 98%
- Calibración y certificación automáticas del color para un ajuste de color uniforme
- Producción automatizada con SpectroProofer en línea opcional
- Impresión sobre una amplia gama de soportes con un grosor de hasta 1,5mm
- Velocidad de impresión de hasta 30m² por hora
- Compatible con ENERGY STAR®



Epson Stylus Pro 4900 con SpectroProofer en línea opcional

* PANTONE® es propiedad de Pantone LLC. Cobertura del 98% de la paleta sólida revestida de la Guía de Fórmulas Pantone (PANTONE FORMULA GUIDE) basada en Epson Proofing Paper White Semimatte e impresa con el driver de impresora Epson a 2880 x 1440ppp. La cobertura PANTONE puede variar cuando se imprime con un RIP de terceros.

CONTENIDO DE LA CAJA

- Epson Stylus Pro 4900
- 11 cartuchos de tinta iniciales de 80ml
- Cable de alimentación
- CD de software
- Guía de instalación
- Muestras de soportes
- Documentos de garantía

CARTUCHOS DE TINTA

La Epson Stylus Pro 4900 se suministra con cartuchos iniciales de 80ml

● Negro foto	(C13T653100)
● Cian	(C13T653200)
● Magenta vivo	(C13T653300)
● Amarillo	(C13T653400)
● Cian claro	(C13T653500)
● Magenta vivo claro	(C13T653600)
● Gris	(C13T653700)
● Negro mate	(C13T653800)
● Gris claro	(C13T653900)
● Naranja	(C13T653A00)
● Verde	(C13T653B00)

Tamaños de los cartuchos: 200ml



myEpsonPrinter.eu

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN	Cabezal de impresión TFP Epson Micro Piezo
Método de impresión	360 inyectores / 10 líneas
Configuración de los inyectores	3,5pl
Volumen mínimo de gota de tinta	
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	2880 x 1440ppp
SISTEMA DE TINTAS	Tinta Epson UltraChrome HDR de 11 colores Pk, Mk, (selector de tinta) Lk, LLK, C, VM, Lc, VLM, Y, O, G
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	hasta 30m ² por hora
GESTIÓN DEL PAPEL	
Hoja suelta	A2 (17 pulg), A3+, A3+, A3, A4, carta
Hojas para impresión de márgenes	Modo 1: 3mm (superior, laterales, inferior); modo 2: 3mm (superior y laterales), 14mm (inferior)
Rollos para impresión de márgenes	4 modos disponibles; predeterminado: 3 mm en todos los bordes (superior, laterales, inferior)
Dimensiones de rollo	203mm – 432mm, (8 pulg – 17 pulg), A4 – A2+, centro de 2 pulg/centro de 3 pulg
Rollo sin márgenes	Máx. 432mm; 8 pulg, 10 pulg, 11 pulg, 14 pulg, 16 pulg, 17 pulg, 210mm, 254mm, 297mm, 300mm, 329mm, 420mm: 8 pulg, 11 pulg y 420mm requiere espaciador
Hoja sin márgenes	Margen derecho e izquierdo; 210mm, 254mm, 297mm, 300mm, 329mm, 356mm, 406mm, 432mm
CARTUCHOS DE TINTA	11 cartuchos independientes
Negro foto	C13T653100 Gris C13T653700
Cian	C13T653200 Negro mate C13T653800
Magenta vivo	C13T653300 Gris claro C13T653900
Amarillo	C13T653400 Naranja C13T653A00
Cian claro	C13T653500 Verde C13T653B00
Magenta vivo claro	C13T653600
RESISTENCIA A LA LUZ	200 años
PANEL DE CONTROL	LCD en color de 2,5 pulgadas con luz de fondo
INTERFAZ	
USB	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0
Ethernet TCP/IP	100 BASE-TX, 10BASE-T
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS	Compatible con ENERGY STAR®, conforme con Tier2
Consumo de electricidad	En funcionamiento: aprox. 52W. Con SpectroProofer opcional: aprox. 55W
Fuente de alimentación	100 – 240V CA 50/60 Hz
SISTEMA OPERATIVO	Windows XP/XP de 64 bits; Windows Vista de 32/64 bits; Windows 7 de 32/64 bits; Mac OS 10.4.11 o posterior
MEMORIA	Impresora 256MB, red 64MB
DIMENSIONES (ancho x largo x alto)	Almacenamiento: 863 x 766 x 406mm. Impresión: 863 x 1.134 x 405mm
PESO	52kg
NIVEL DE RUIDO	45dB (A)
SOFTWARE	Driver Epson con administrador de diseño Epson NetConfig, Epson Remote Panel, compatible con myEpsonPrinter.eu Funciones de SpectroProofer
GARANTÍA	1 año de CoverPlus in situ + CoverPlus opcional + extensión a 3 años
ESPECIFICACIONES DEL SPECTROPROOFER OPCIONAL	
SPECTROPROOFER	ILS20EP/ILS20EPUV
DIMENSIONES (ancho x alto x largo)	aprox. 697 x 179 x 268mm
PESO	aprox. 10kg (ILS incluido)
INTERFAZ	Conexión a la impresora con conector flotante específico
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	sin necesidad de cable
SOPORTE	8 pulg – 17 pulg (ancho) x 10 pulg – 600mm (largo)
ÁREA DE MEDICIÓN	8 – 50 placas, soporte: 17 pulg – 3 x 2mm (ancho) x 12mm – 600mm (largo)
TAMAÑO DE PLACA	7 x 12mm
SOPORTE	aprox. 10kg
FONDO	Blanco/negro; instalación desde la parte trasera del soporte
PLACA DE CALIBRACIÓN	Instalación desde la parte trasera del soporte



myEpsonPrinter.eu