



Combina la máxima velocidad de impresión y una calidad superior desde 600 x 600 ppp con estas impresoras de gran precisión

Creadas por una marca de reconocido prestigio en el mercado por su calidad excepcional, estas impresoras fotográficas de gran formato combinan una elevada productividad, una calidad superior y facilidad de uso, todo en un completo paquete. Diseñada para laboratorios de fotografía, tiendas especializadas en fotografía y copias y empresas que buscan una solución interna, la SC-P20000 puede crear toda una gama de fotos de alta calidad, puntos de venta y cartelería

Elevada productividad sin reducción de la calidad

La impresora incluye un cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP para generar unos resultados excepcionales incluso en modos de baja calidad, lo que permite a los usuarios beneficiarse de una elevada productividad sin que la calidad se vea reducida. Con una tecnología de alimentación de papel de alta precisión que incluye un estabilizador del alimentador de papel basado en cámara y un sistema de rodillos inductivo, la impresora ayuda a asegurar un funcionamiento perfecto.

Resultados precisos y fiables

Un nuevo pack de tintas Epson UltraChrome Pro de 10 colores proporciona sistemáticamente copias de calidad extraordinaria. El color negro será ahora profundo e intenso gracias a las nuevas tintas de negro mate y negro foto de alta densidad. Gracias a la tecnología de gotas de tinta de tamaño múltiple (MSDT) y K4, se obtiene una mejor gradación con granulación reducida. Para garantizar la uniformidad sin necesidad de costosos complementos, la utilidad Epson Colour Calibration permite a los usuarios configurar fácilmente la reproducción del color.

Fácil de utilizar y de mantener

Empezar a utilizarla es muy fácil gracias a su guía de usuario con explicativas ilustraciones y al panel LCD en color. En cuanto a la manipulación y el cambio del papel, el procedimiento es rápido y sencillo. Durante la impresión, una ventana en la cubierta de la impresora y una ventana en la cubierta del rollo permite a los usuarios comprobar el estado de impresión y el papel restante. Una vez que la impresión ha terminado, la posición del cabezal de impresión indica que puede ser limpiado por el usuario, junto con la tapa de tinta, para ayudar a ahorrar en gastos de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cabezal de impresión PrecisionCore MicroTFP**
Logra una elevada productividad y una calidad de impresión excepcional
- **Pack de tintas de 10 colores UltraChrome Pro**
Para conseguir una excelente reproducción del blanco y negro y del color
- **Tecnología de alimentación de papel de alta precisión**
Con un estabilizador basado en cámara recién desarrollado para el alimentador de papel
- **Funcionamiento muy sencillo**
Disfruta de una impresión sin complicaciones ni mantenimiento

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA	
Tecnología de tinta	UltraChrome® PRO
IMPRESIÓN	
Colores	Negro foto, Negro mate, Cian, Cian claro, Amarillo, Magenta vivo, Magenta vivo claro, Gris, Light Grey, Dark Grey
Configuración inyector	800 Inyectores negro, 800 Inyectores por color
Capacidad de los depósitos de tinta	700 ml
Tamaño máximo gota	3,5 pl, Con tecnología de gotas de tinta de tamaño variable
MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS	
Grosor del papel adecuado	0,08 mm - 1,5 mm
Formatos papel	A0, A1, A2, A2+, A2++, A3+, A3++, A3, A4, B0, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 36 " (91,4 cm), 44 " (111,8 cm), 64 " (162,6 cm)
Dúplex	NO
Impresión sin márgenes activada	254 mm, 300 mm, 329 mm, 406 mm, 432 mm, 515 mm, 594 mm, 610 mm, 728 mm, 841 mm, 914 mm, 1030 mm, 1118 mm, 1270 mm, 1372 mm
GENERAL	
Consumo de energía	95 vatio, 2,8 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby), 0,5 vatio (desconectar)
Voltaje de suministro	CA 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiones del producto	2.415 x 976 x 1.145 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	171 kg
Potencia acústica	Operación: 6,7 B (A)
Nivel de ruido	Operación: 51,1 dB (A)
OTROS	
Gestión de soportes	Impresión sin márgenes, Rollo de papel, Bandeja para soportes gruesos
Interfaces	USB 1.1 tipo B, USB 2.0 tipo A, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
FUNCIONES IMPRESIÓN	
Resolución de impresión	2.400 x 1.200 ppp
LCD Y TARJETAS DE MEMORIA	
Pantalla LCD	Tipo: Color, Diagonal: 2,7 cm

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CE20001A0
Código de barras	8715946616551
Dimensiones embalaje individual	2985 x 1140 x 1060 mm
Peso de la caja	308,59 kg
País de origen	China

SureColor SC-P20000

CONSUMIBLES

- Caja de mantenimiento Epson T619300 (C13T619300)
- Singlepack Photo Black T800100 UltraChrome PRO 700ml (C13T800100)
- Singlepack Cyan T800200 UltraChrome PRO 700ml (C13T800200)
- Singlepack Vivid Magenta T800300 UltraChrome PRO 700ml (C13T800300)
- Singlepack Yellow T800400 UltraChrome PRO 700ml (C13T800400)
- Singlepack Light Cyan T800500 UltraChrome PRO 700ml (C13T800500)
- Singlepack Vivid Light Magenta T800600 UltraChrome PRO 700ml (C13T800600)
- Singlepack Dark Gray T800700 UltraChrome PRO 700ml (C13T800700)
- Singlepack Matte Black T800800 UltraChrome PRO 700ml (C13T800800)
- Singlepack Gray T800900 UltraChrome PRO 700ml (C13T800900)
- Singlepack Light Gray T800000 UltraChrome PRO 700ml (C13T800000)
- Cuchilla de recambio del cortador automático (C13S210040)
- Cleaning Stick S090013 (50 pcs) (C13S090013)
- Archival Paper, DIN A3+, 189 g/m², 50 hojas (C13S041340)
- Archival Matte Paper, DIN A3, 189 g/m², 50 hojas (C13S041344)
- Archival Matte Paper, DIN A4, 189 g/m², 50 hojas (C13S041342)
- Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m (C13S045281)
- Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m (C13S045277)
- Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m (C13S045278)
- Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m (C13S045279)
- Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m (C13S045280)
- Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m (C13S045282)
- Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m (C13S045283)
- Bond Paper White 80, 1067mm x 50m (C13S045272)
- Bond Paper White 80, 594mm x 50m (C13S045273)
- Bond Paper White 80, 610mm x 50m (C13S045274)
- Bond Paper White 80, 841mm x 50m (C13S045275)
- Bond Paper White 80, 914mm x 50m (C13S045276)
- Coated Paper 95, 1067 mm x 45 m (C13S045284)
- Coated Paper 95, 610 mm x 45 m (C13S045285)
- Coated Paper 95, 914 mm x 45 m (C13S045286)
- Cold Press Bright 17" x 15 m (C13S042313)
- Cold Press Bright 24" x 15 m (C13S042314)
- Cold Press Bright 44" x 15 m (C13S042315)
- Cold Press Bright 60" x 15 m (C13S042316)
- Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt, White Box (C13S042310WB)
- Cold Press Bright, A3+, 25 hojas (C13S042310)
- Cold Press Bright, DIN A2, 25 Blatt, White Box (C13S042312WB)
- Cold Press Bright, DIN A2, 25 hojas (C13S042312)
- Cold Press Natural 17" x 15 m (C13S042303)
- Cold Press Natural 24"x 15 m (C13S042304)
- Cold Press Natural 44"x 15 m (C13S042305)
- Cold Press Natural 60"x 15 m (C13S042306)
- Cold Press Natural, A3+, 25 hojas (C13S042300)
- Cold Press Natural, A3+, 25 sheets, White Box (C13S042300WB)
- Cold Press Natural, DIN A2, 25 hojas (C13S042302)
- Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets, White Box (C13S042302WB)